



## PVC-U YUVARLAK TİP DRENAJ BORULARI

### PVC-U Drenaj Yuvarlak Tip - Özellikleri

YASİR PLASTİK PVC-U Yuvarlak Drenaj Boruları yer altı ve yer üstünde biriken zararlı suların bölgeden uzaklaştırmakta kullanılır.

100-160-200mm çaplarında ve iki tipte imal edilmektedir.

Delikli drenaj(Toplayıcı-Emici) borular, üzerindeki delikler vasıtasıyla suları toplayıp bölgeden uzaklaştırmakta kullanılır.

Deliksiz drenaj(tahliye) borular, toplayıcı borular yardımıyla toplanan suları drenaj kanalı, dere veya nehir vb. yerlere taşımakta kullanılır.

TS 9128 / DIN 1187 standardına uygun olarak üretilmektedir.



| Anma Çapı<br>DN (mm) | Dış Çap<br>OUTER DIAMETER<br>(mm) | İç Çap<br>INNER DIAMETER<br>(mm) | Sarım Çapı<br>COIL DIAMETER<br>(mm) | Delik Ölçüsü<br>HOLE DIAMETER<br>(mm) |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 100                  | 100±0,5                           | 91                               | 700                                 | 5x1,3                                 |
| 160                  | 159,5+0,5-1                       | 144                              | 1000                                | 5x1,3                                 |
| 200                  | 199,5+0,5-1                       | 182                              | 1000                                | 5x1,3                                 |

### PVC-U Drainage Circular Type - Specification

YASİR PLASTIC PVC-U Circular Drainage Pipes used to discharge accumulated harmful waters on infrastructure and superstructure area from the region.

Manufactured in 100-160-200mm diameter and two types.

Perforated drainage(Collector-Absorber) pipes are used to collect water through the holes and discharge from the area.

Non-perforated drainage(drain) pipes are used to discharge collected water with collected pipe to the rivers, stream etc.

Produced according to TS 9128 / DIN 1187 standard.

