



PVC-U TÜNEL TİPİ DRENAJ BORULARI

PVC Drenaj Tünel Tip Özellikleri

YASİR PLASTİK PVC-U Tünel Tipi Drenaj Boruları delikli, deliksiz olarak, 150-200mm çap aralığında 6 metre boy ve kendinden muflu olarak imal edilmektedir.
Tünel tipinden dolayı zemine kolay oturur ve su akışını kolaylaştırır.
Darbelere, kimyasallara ve güneş ışınlarına dayanıklıdır.
TS 13492 / DIN EN 1905 standardına uygun olarak üretilmektedir.

Avantajları

Toprak altında ömrü 50 yıldır.
Hafif ve montajı kolay olduğundan malzeme ve işçilikten tasarruf sağlar.
Stok alanı düzgün ve rahat istiflenir
Yükleme, nakliyesi ve döşemesi rahattır.

Kullanım Alanları

Zararlı suların araziden uzaklaştırılmasında
İnşaat alanlarında biriken suların tahliyesinde
Arazi islah alanlarında
Havaalanı, Otoyol, Karayolları, demiryolları, yol-banket drenaj çalışmalarında,
Baraj ve toplu konut
Çim spor sahalarının alt yapısında.

Anma Çapı DN (mm)	Diş Çapı OUTER DIAMETER (mm)	Yükseklik HEIGHT (mm)	Profil Genişlik SIDE WIDTH (mm)	Delik Ölçüleri HOLE DIAMETER (mm)
150	160±2,5	160±2,5	8,5	6x1,3
200	215±6,0	215±6,0	12,0	6x1,3



PVC-U Drainage Tunnel Type - Specification

YASİR PLASTİK PVC-U Tunnel Type Drainage Pipes manufactured with perforated and non-perforated between 150-200mm diameter, 6 meters length and with self-muff.
Due to the tunnel type shape, installation is easy and unforced water flow.
Resistant to impacts, chemicals and UVK rays.
Produced according to TS 13492 / DIN EN 1905 standard.

Advantages

Minimum service life is 50 years.
Easy installation and low workmanship because of very lightweight material.
Stock area become comfortable and tidly.
Comfortable loading, transportation and installation.

Fields of use

Discharge accumulated harmful waters from region.
Used to discharge accumulated water from construction land.
Used in land reclamation region.
Airport, Highways, railways, banquet road drainage works,
Social structures and dams
In the infrastructure of grass land sports fields.