



PVC-U Kolon Boruları

Özellikleri

YASİR PLASTİK olarak PVC hammaddesi ile üretilen kolon boruları tek parça ve eksiz şekilde, bir ucu erkek başlı dıştan pasolu diğer ucu ise dişi başlı içten pasolu, her iki ucunda aynı anda ve tam merkezli olarak açılan, yüksek yük çekme kapasitesine sahip özel tasarımlı, trapez dişli üretildiği için derinliğe ve uzunluğa bakılmaksızın kolaylıkla kısa sürede takılıp sökülebilmektedir. Diş açılan kısmı sonuna yerleştirilen O-ring (conta) nedeniyle; yivlere kum silt vb. aşındırıcı maddelerin girişi engellenerek sızdırmazlık sağlanır. TS 13775 Standardına uygun olarak 3 metre halinde düz ve Manşonlu boru üretim yapmaktayız.

Avantajları

Ekonomiktir.

Uzun ömürlüdür. (En az 50 yıl servis ömrü)

Paslanmaya ve çürümeye dayanıklıdır. (Korozyona maruz kalmaz).

Kimyasallara karşı mukavemetlidir.

Hijyeniktir. (Bakteri ve diğer canlılar üremez)

Sağlığa zararlı değildir. (Suyun rengi, tadı ve kalitesini değiştirmez).

Derinliğe ve uzunluğa bakılmaksızın kolaylıkla ve kısa sürede takılıp sökülebilmektedir.

Diş açılan kısmın sonuna yerleştirilen "O" ring nedeniyle; yivlere kum silt vb. aşındırıcı maddelerin girişi engellenerek aşınma, titreşim önlenmektedir.

PVC-U Column Pipes

Specifications

As YASİR PLASTİK, column pipes produced with PVC raw material can be easily installed and dismantled in a short time regardless of depth and length, as they are produced in one piece and seamless, one end with male head external passage and the other end with female head internal passage, both ends opening at the same time and fully centred, specially designed, trapezoidal threaded with high load pulling capacity. Due to the O-ring (gasket) placed at the end of the threaded part; sand, silt, etc. in the grooves. sand, silt, etc. The entry of abrasive materials is prevented and sealing is ensured. We produce straight and sleeved pipes in 3 metres in accordance with TS 13775 Standard.

Advantages

Economical.

Long service life (at least 50 years service life)

Resistant to rust and decay (not subject to corrosion).

It is resistant to chemicals.

Hygienic (bacteria and other organisms do not grow)

It is not harmful to health (does not change the colour, taste and quality of water).

It can be installed and dismantled easily and in a short time regardless of depth and length.

Due to the "O" ring placed at the end of the threaded part; abrasive materials such as sand silt etc. are prevented from entering the grooves and wear and vibration are prevented.

PVC KOLON BORULARI TS 13775
PVC COLUMN PIPES TS 13775

Dış Çap OUTER DIAMETER (mm)	İç Çap INNER DIAMETER (mm)	L (mm)	EN 2 (mm)	EN 1 (mm)	N	T1
42	33,6	3050	4,20	5,50	40,0	41,75
50	40,0	3075	5,00	6,50	45,0	49,50
63	50,4	3100	6,30	8,00	49,0	62,50
75	60,4	3100	7,30	9,00	49,0	74,50
90	73,0	3100	8,50	10,20	49,0	89,50
115	97,0	3100	9,00	11,00	55,0	114,50
150	127,0	3100	11,50	13,50	65,0	149,50
180	152,0	3100	14,00	16,00	75,0	178,50

