



PVC-U Sondaj Boruları

Özellikleri

Yasir Plastik PVC Derinkuyu Boruları PVC hammaddesi ile TS 11794 standardına uygun olarak, kapalı ve filtreli olmak üzere 100 m ve 300 m derinlik basınçlarına mukavemet gösteren 4 m uzunluğunda Ø 140 mm'den Ø 225 mm çaplarına kadar üretilmektedir.

Avantajları

Kapalı (düz) ve filtreli (süzgeçli) olmak üzere iki tipte üretilen PVC derin kuyu borularının kullanımının yaygınlaşmasındaki başlıca etkenler;

Çelik borulara göre daha hafif

Kolay montaj edilebilmeleridir.

Çürümeye ve korozyona karşı uzun ömürlü olmalarıdır.

Malzeme ve ek parça temini kolay ve ucuzdur.

PVC-U Drilling Pipe

Specifications

Yasir Plastik PVC Derinkuyu Pipes are manufactured with PVC raw material in accordance with TS 11794 standard in closed and filtered 4 m length Ø 140 mm to Ø 225 mm diameters that can withstand 100 m and 300 m depth pressures.

Advantages

The main factors for the widespread use of PVC deep well pipes produced in two types as closed (straight) and filtered (with strainer);

Less weight than steel pipes

They are easy to install.

They have a long service life against rotting and corrosion.

Materials and additional parts are easy and cheap to supply.



PVC SONDAJ BORULARI (100 m) TS 11794
PVC DRILLING PIPES (100m) TS 11794

Dış Çap EXTERNAL DIAMETER		Et Kalınlığı WALL THICKNESS		İç Çap INTERNAL DIAMETER		İç Çap INTERNAL DIAMETER		BİRİM AĞIRLIĞI UNIT WEIGHT (kg / mt.)		
inch	(mm)	(mm)	Tolerans Tolerance (mm)	(mm)	(mm)	2 mt	3 mt	4 mt		
5 1/2"	140	6,5	+0,9-0,00	125,2	TR 140X6	8,400	12,450	16,500		
6 5/8"	175	8,0	+1,0-0,00	157,0	TR 175X6	12,850	19,050	25,250		
8"	200	9,0	+1,2-0,00	179,6	TR 200X6	16,500	24,500	32,500		
8 5/8"	225	10,0	+1,2-0,00	202,6	TR 225X6	20,700	30,700	40,700		

PVC SONDAJ BORULARI (300m) TS 11794
PVC DRILLING PIPES (300m) TS 11794

Dış Çap EXTERNAL DIAMETER		Et Kalınlığı WALL THICKNESS		İç Çap INTERNAL DIAMETER		İç Çap INTERNAL DIAMETER		BİRİM AĞIRLIĞI UNIT WEIGHT (kg / mt.)		
inch	(mm)	(mm)	Tolerans Tolerance (mm)	(mm)	(mm)	2 mt	3 mt	4 mt		
5 1/2"	140	8,0	+1,0-0,00	122,0	TR 140X6	10,150	15,050	19,950		
6 5/8"	175	10,0	+1,2-0,00	152,6	TR 175X6	15,800	23,500	31,200		
8"	200	11,5	+1,4-0,00	173,2	TR 200X6	20,800	31,480	41,080		
8 5/8"	225	13,0	+1,5-0,00	196,0	TR 225X6	26,360	39,100	51,840		